暗号利用モードの基礎と最近の研究事例

日本銀行金融研究所

情報セキュリティ・セミナー

「共通鍵暗号の安全な使い方
～暗号利用モードの基本とリスク～」

國廣昇

2024年12月16日

筑波大学

① 共通鍵暗号と公開鍵暗号（と鍵共有）

② 共通鍵暗号

One-time pad

ブロック暗号

③ 暗号利用モード

④ ECB モードの脆弱性

共通鍵暗号

前提

- 送信者と受信者の間で共通の鍵をあらかじめ共有する
 - (どうやって? ⇒ 公開鍵暗号, 鍵共有を用いる)
- 同じ鍵で暗号化, 復号を行う

- メリット: 処理が高速
- デメリット: 鍵共有をどうやって行うか?

大きく分けて,

- ストリーム暗号
- ブロック暗号

公開鍵暗号

鍵共有 + 共通鍵暗号

TLS1.3 では、ECDH 鍵共有 + 認証付き暗号を使う

電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト (CRYPTREC 暗号リスト)

共通鍵暗号

128 ビットブロック暗号

- AES, Camellia

暗号利用モード

秘匿モード

- CBC, CFB, CTR, OFB, XTS (注あり)

認証付き秘匿モード (*)

- CCM, GCM (注あり)

(*) CRYPTREC 暗号リスト掲載のブロック暗号を、認証付き秘匿モードと組み合わせて、「認証暗号」として使うことができる。

メッセージ認証コード

- CMAC
- HMAC

認証暗号

- ChaCha20-Poly1305

詳しくは、

<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>

を御覧ください。

① 共通鍵暗号と公開鍵暗号（と鍵共有）

② 共通鍵暗号

One-time pad

ブロック暗号

③ 暗号利用モード

④ ECB モードの脆弱性

- 1ビットのメッセージ $m \in \{0, 1\}$ を暗号化して送りたい
- 1ビットの鍵 $k \in \{0, 1\}$ を送信者と受信者で共有しているとする
- 暗号化： $c \leftarrow m \oplus k \in \{0, 1\}$
- 復号： $m \leftarrow c \oplus k \in \{0, 1\}$

排他的論理和 $\oplus$

$$0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0, 0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$$

$$x \oplus 0 = x, x \oplus 1 = \bar{x}, x \oplus x = 0, x \oplus \bar{x} = 1$$

$$(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z), x \oplus y = y \oplus x$$

復号できるか？

$$c \oplus k = (m \oplus k) \oplus k = m \oplus (k \oplus k) = m \oplus 0 = m$$

安全か？

- 攻撃者は、 c から m もしくは k を復元したい。
- $c = 0$ のとき、 $(m, k) = (0, 0), (1, 1)$ のどちらか。
 - しかし、この2つを区別することができないので、 $m = 0$ か $m = 1$ かを当てることはできない。
- $c = 1$ のとき、 $(m, k) = (0, 1), (1, 0)$ のどちらか。
 - しかし、この2つを区別することができないので、 $m = 0$ か $m = 1$ かを当てることはできない。
- ので、 c を見ても、 m の値を確率 $1/2$ でしか当てることができない。

安全性

適切に使用する状況において，無条件に安全

- 共有鍵をランダムに生成
- 共有鍵の使い回しをしない，など

問題点

- 共有鍵が長すぎる
- 送りたいメッセージと同じ長さの鍵が必要

使い回しをすると...

2つの平文 m_1, m_2 に対して，同じ鍵 k で暗号化したとする．

$c_1 = m_1 \oplus k, c_2 = m_2 \oplus k$ を攻撃者は得る．

$c_1 \oplus c_2 = (m_1 \oplus k) \oplus (m_2 \oplus k) = m_1 \oplus m_2$ が成り立つ．

攻撃者は，平文に関する非自明な関係を得る．

ブロック暗号

メッセージを n ビットのブロックに区切り，処理．

基本形

入力： n ビットのメッセージ M ， k ビットの鍵 K

出力： n ビットの暗号文 C

暗号化

$$C = \text{Enc}(K; M)$$

復号

$$M' = \text{Dec}(K; C)$$

攻撃

- 攻撃者は，暗号文 C から M もしくは K を復元したい．

代表的な共通鍵暗号方式

DES

- 米国の元標準暗号.
- ブロック長 n は 64, 鍵長 k は 56.
- 既に安全ではないとされており, 使用は推奨されていない.

AES

- 米国標準技術局 (NIST) が, 2000 年に標準化. CRYPTREC による「電子政府推奨暗号リスト」の一つ.
- ブロック長 n は 128, 鍵長 k は 128, 192, 256 の 3 つが利用可

Camellia

- 2000 年に, NTT と三菱電機により開発. CRYPTREC による「電子政府推奨暗号リスト」の一つ.
- ブロック長 n は 128, 鍵長 k は 128, 192, 256 の 3 つが利用可

① 共通鍵暗号と公開鍵暗号（と鍵共有）

② 共通鍵暗号

One-time pad

ブロック暗号

③ 暗号利用モード

④ ECB モードの脆弱性

暗号利用モード

- 多くの応用では、ブロック長 n より長いメッセージを暗号化する必要がある。
- そのため、メッセージを n ビット毎に区切って、処理することが多い（短い場合は、適切に padding する）
- どのように暗号化を組み合わせるかが重要

一番素朴なもの: ECB (Electronic Codebook) モード

メッセージ $M = M_1 || M_2 || \dots || M_t$ と分割する.

各 M_i は n ビット.

暗号化:

$$C_1 = \text{Enc}(K; M_1), C_2 = \text{Enc}(K; M_2), \dots, C_t = \text{Enc}(K; M_t)$$

復号:

$$M'_1 = \text{Dec}(K; C_1), M'_2 = \text{Dec}(K; C_2), \dots, M'_t = \text{Dec}(K; C_t)$$

暗号化

ECB モードの安全性

暗号方式自身が安全であっても、ECB モードは安全ではない。

- 暗号文を複製されても、
- 暗号文の順序を入れ替えられても、

不正を検知できない。

Alice	100	暗号化 ⇒	Enc(Alice)	Enc(100)
Bob	70		Enc(Bob)	Enc(70)
Charlie	90		Enc(Charlie)	Enc(90)
David	50		Enc(David)	Enc(50)

Alice||100|| Bob||70|| Charlie||90|| David||50 $\xrightarrow{\text{暗号化}}$

Enc(Alice) ||Enc(100)|| Enc(Bob) ||Enc(70)|| Enc(Charlie)
||Enc(90)|| Enc(David) ||Enc(50)

David の立場で考える

- データのフォーマットは既知（成績はアルファベット順に並んでいるなど），
- Alice が成績優秀であること，

がわかっているとする。

以下のように改ざんすることができる。

Enc(Alice)	Enc(100)	Enc(Alice)	Enc(50)
Enc(Bob)	Enc(70)	Enc(Bob)	Enc(70)
Enc(Charlie)	Enc(90)	Enc(Charlie)	Enc(90)
Enc(David)	Enc(100)	Enc(David)	Enc(100)

ECB モードの特徴

- 秘密鍵を知らないので、暗号文ブロックから、平文を復元することはできない。
- 秘密鍵を知らないので、新たな暗号ブロックを作ることはできない。
- ただし、コピーはできる。
- 同じ平文ブロックは、同じ暗号文ブロックになる。
- 同じ暗号文ブロックは、同じ平文ブロックに対応する。
- 暗号文ブロックから、平文ブロックに関する情報が漏洩する。
⇒ 使用は推奨されていない。

対策

同じ平文ブロックでも、異なる暗号文ブロックが出力されるようにしたい。

CBC (Cipher Block Chaining) モード

メッセージ $M = M_1 || M_2 || \dots || M_t$ と分割する.

各 M_i は n ビット.

暗号化：初期化ベクトル IV を設定

$$C_0 = IV, C_1 = \text{Enc}(K; M_1 \oplus C_0),$$

$$C_2 = \text{Enc}(K; M_2 \oplus C_1), \dots, C_t = \text{Enc}(K; M_t \oplus C_{t-1})$$

暗号文： $C_0, C_1, C_2, \dots, C_t$

復号：

$$M'_1 = \text{Dec}(K; C_1) \oplus C_0,$$

$$M'_2 = \text{Dec}(K; C_2) \oplus C_1, \dots, M'_t = \text{Dec}(K; C_t) \oplus C_{t-1}$$

CBCモード（暗号化）の概略図

ストリーム暗号としての使用

共通鍵暗号をストリーム暗号として使うモード

CFB モード, OFB モード, CTR モード

CTR モードの暗号化

$$C_0 = \text{ctr}, C_1 = m_1 \oplus \text{Enc}(K; \text{ctr} + 1),$$

$$C_2 = m_2 \oplus \text{Enc}(K; \text{ctr} + 2), \dots, C_t = m_t \oplus \text{Enc}(K; \text{ctr} + t)$$

暗号文: $(C_0, C_1, \dots, C_t)$

CTR モードの復号

$$\text{ctr} = C_0, m_1 = C_1 \oplus \text{Enc}(K; \text{ctr} + 1),$$

$$m_2 = C_2 \oplus \text{Enc}(K; \text{ctr} + 2), \dots, m_t = C_t \oplus \text{Enc}(K; \text{ctr} + t)$$

① 共通鍵暗号と公開鍵暗号（と鍵共有）

② 共通鍵暗号

One-time pad

ブロック暗号

③ 暗号利用モード

④ ECB モードの脆弱性

Zoom

- Zoom では，version 5.0 より前のものは，ECB モードを利用していた．
- 2020 年 5 月に，AES-GCM を使用するよう修正された．

どのような暗号化が使われているかは，
設定 ⇒ 統計情報 ⇒ 暗号化から確認可能．

2024 年 12 月現在，AES-256-GCM が使われている

<https://mega-awry.io/> の内容に基づいています。

MEGA

- Data Storage サービス
- ユーザは、クラウドサーバにファイルを保管
- E2E 暗号化を実現（クラウドサーバも、ファイルの中身はわからない）
- ユーザは複数端末で使用することを想定
- 自身のパスワードですべてをコントロール（You control everything with your password.）マスター鍵として機能する。

MEGA の脆弱性

- 2022 年 3 月 24 日に，ETH Zurich の研究グループは，MEGA に脆弱性を報告
- 3 つの対策法を提示
- MEGA は，2022 年 6 月 22 日に Update を実施（今回紹介する攻撃は対策済）。

準備

Client は,

- ① 自身で password pw を設定
- ② RSA 暗号の暗号化鍵 PK , 秘密鍵 SK を生成
- ③ 暗号化鍵 PK を Server に upload
- ④ pw を鍵として, RSA 秘密鍵 SK を共通鍵暗号により暗号化し, Server に送信 (他の端末で使用できるようにするため)

Client

Server

pw を設定
 PK, SK を生成

ファイルの暗号化&アップロード

- ① Client と Server は相互認証する
- ② Client は file key fk を生成し、ファイル M を暗号化
- ③ Client は暗号化されたファイルを Server にアップロード
- ④ Client は password を使用して、file key fk を暗号化し、これを Server にアップロード

暗号化されたファイルの鍵もアップロードするのは、他の端末からアクセスできるようにするため。

ファイルのダウンロード&復号 (別の端末)

- ① Client と Server は相互認証
- ② 暗号化されたファイルと file key を取得する
- ③ password を使って file key を復号する
- ④ file key を使用してファイルを復号する

MEGA の攻撃の一つ

攻撃者は Server. Server が, ユーザの RSA 秘密鍵を復元する攻撃

- 認証プロトコルを悪用する

認証プロトコル

Server は, ユーザが password を知っているかを確認する

ECB 暗号化は書き換えが可能

- ブロックが独立して暗号化されていることを利用
- 一つの暗号文ブロックの改変により、(他の平文に影響を与えることなく)、対応する平文ブロックを改変することが可能
- 攻撃を検知することができない

$ct_1 \parallel ct_2 \parallel \dots \parallel ct_{40} \parallel ct_{41}$
 $= \text{Enc}(pt_1) \parallel \text{Enc}(pt_2) \parallel \dots \parallel \text{Enc}(pt_{40}) \parallel \text{Enc}(pt_{41})$

書き換え

$ct_1 \parallel ct_2 \parallel \dots \parallel ct'_{40} \parallel ct_{41}$

Dec

$pt_1 \parallel pt_2 \parallel \dots \parallel v \parallel pt_{41}$

鍵復元攻撃のアイデア

- RSA 秘密鍵の一部を改変する． Client の返答 (SID) を観測して，秘密鍵の情報を得る
- 認証プロトコル中の Client は復号オラクルとして機能
- 悪意のある Server は暗号文を適切に選び， Client の復号結果を利用して， RSA 秘密鍵の 1 ビットを得る．
- この攻撃により，悪意のある Server は 512 回のログイン試行で RSA 秘密鍵を復元可能
- 後に 6 回にまで削減されている

攻撃 2

- すべてのファイルは file key fk で暗号化されているので、Server はファイルは復号することはできない（ように見える）
- RSA 秘密鍵 SK 自身は、攻撃 1 により、攻撃者は知っている。
- file key fk と SK は、同じ鍵で AES-ECB により暗号化されていることに注意
- 認証の際に、 SK の暗号文ではなく、 fk の暗号文を Cut and Paste して送ることにより、 fk を復元できることが可能

対処法のいくつか

- 秘密鍵の分離
 - pw の使いまわしが問題。異なるサービスには異なる鍵を使うべき。鍵導出関数を利用し、異なる秘密鍵を使用する。
 - AES-ECB ではなく、認証暗号（例えば、AES-GCM）を使う。
 - 暗号文の改ざんを検知できる。攻撃の続行を止められる
- 詳しくは <https://mega-awry.io/> をご覧ください。

今日のまとめ

- 共通鍵暗号，暗号化モードを説明した
- ECB モードを使用することによる脆弱性を説明した

さいごに

- 一見安全そうに見えて，実は安全ではないものが，一番危険
 - 安全な暗号方式で暗号化されているため，**一見**，RSA 秘密鍵は守られているように見える。
 - しかし，不適切に使用されている（ECB モード）ため，安全ではない。
- 推奨されている暗号方式，暗号利用モードを使うべき（**認証暗号を使うべき**）
- CRYPTREC が提供する報告書，ガイドライン，技術報告書をぜひご覧ください。